

## TAŞYÜNÜ SANAYİ LEVHASI TEKNİK ÖZELLİKLER :

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım								Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taşyünü								-	TS EN 14303
Malzeme Tipi	-	-	SL1				SL2				-	-
Genişlik	b	mm	600								+/-1,5%	TS EN 822
Uzunluk	l	mm	1200								+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	d	mm	25	40	50	60	80	100	120	T4 *	TS EN 823	
Kaplama	-	-	Kaplamasız								-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1								-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri		T	°C	50	100	150	200	250	300	350	-	TS EN 12667/12939 13787
	SL1	$\lambda_D$	W/m.K	0.039	0.048	0.059	0.072	0.087	0.103	0.122		
	SL2			0.037	0.045	0.053	0.062	0.073	0.085	0.097		
Gönyeden Sapma	Sb	mm/m	azami 5								-	TS EN 824
Su Buharı Difüzyon Direnci *	$\mu$	-	1								-	TS EN 12086
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film								-	-
Diğer Bilgiler	Sarı Camtülü, Siyah Camtülü ve Al-folyo kaplı olarak da üretilmektedir.											

\* T4: -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.