

TAŞYÜNÜ TERAS - ÇATI LEVHASI TEKNİK ÖZELLİKLER :

Özellikler		Sembol	Birim	Tanım							Tolerans	Standart
Malzeme		-	-	Taşyünü							-	TS EN 13162
Genişlik		b	mm	600							+/-1,5%	TS EN 822
Uzunluk		l	mm	1200							+/-2%	TS EN 822
Kaplama		-	-	Kaplamasız							-	-
Kalınlık	Kaplamasız	d	mm	30	40	50	60	80	100	120	T4 *	TS EN 823
Yangına Tepki Sınıfı		-	-	A1							-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)		λ_D	W/mK	0.039							-	TS EN 12667 / 12939
Isı İletim Direnci		RD	m ² .K/W	0.75	1.00	1.25	1.50	2.05	2.55	3.05	-	TS EN 13162
Su Buharı Difüzyon Direnci **		μ	-	1							-	TS EN 12086
Basma Dayanımı		σ_{10}	kPa	25	40	55	65	75	85	100	-	TS EN 826

Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Absorpsiyonu	Wp	kg/m2	azami 1	-	TS EN 1609
Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su Absorpsiyonu	Wlp	kg/m2	azami 3	-	TS EN 12087
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film	-	-
Diğer Bilgiler	Sarı, siyah camtülü ve al-folyo kaplı olarak da üretilmektedir.				

* T4: -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.

** Bitüm Ağırlığı 1200 g/m2 ; tolerans -200 / +400 g/m2 ; Camtülü ağırlığı: 35 g/m2 ; PP Ağırlığı: 20-25 g/m2 'dir.

*** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.